



CWW/TTY 1601-1÷6204-1 R134a

CWW/TTJ 1601-1÷6204-1 R513A

VÄTSKEKYLDA VÄTSKEKYLGGREGAT MED TURBOCOR KOMPRESSORER
FRÅN 298 KW TILL 1584 KW.

- Energiklass A
- Turbocore kompressorer
- Tyst drift
- Inga vibrationer
- Låg startström



CWW/TTY 1501-1 - 6004-1 Turboline R134a
CWW/TTJ 1501-1 - 6004-1 Turboline R513A

Modell	Kyleffekt kW	Bredd mm	Djup mm	Höjd mm	Ljudnivå dBA	Flöde l/s	Tryckfall kPa	Vikt Kg
Elektrisk data 400V/3fas/50Hz								
1501-1	281	3350	1150	2150	66	13,43	46	2100
1801-1	389	3350	1150	2150	67	18,59	60	2400
3102-1	562	3400	1250	2300	71	26,85	57	2940
4102-1	763	3400	1300	2300	70	36,45	60	3420
4403-1	959	3400	1450	2400	71	45,82	58	4020
4803-1	1166	3500	1500	2450	71	55,71	62	4100
5404-1	1339	4500	1550	2500	72	63,97	65	5430
6004-1	1555	4500	1700	2700	73	74,29	62	6080

Hela produktserien uppfyller kraven enligt **ErP 2018 SEER** EU-förordning 2016/2281 som anger specifika effektivitetsstandarder för enheter som endast kyler



EUROVENT. Garanterar att ett företags data för produktprestanda är tillförlitlig och är ett tecken på kvalitet och egenskaper för produkterna från CLINT.



G.I. INDUSTRIAL HOLDING S.p.A. deltar i ECC-programmet för LCP-HP, FCU och AHU. Kontrollera den löpande giltigheten av certifieringar på: www.eurovent-certification.com eller www.certiflash.com

För mer information, kontakta Ahlsell Ref 0771-775 000.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Med reservation för eventuella tryckfel.