Duplex







Två innedelar för optimal effektfördelning!

För dig som vill ha en jämnare temperatur i huset.
Perfekt för hus med flera våningar!

- Medger olika temperatur i olika rum men innedelarna arbetar simultant i samma läge (värme eller kyla).
- Byggd och utvecklad för vårt nordiska klimat.
- Underhållsvärme +8°C.
- ECO-Energisparfunktion.
- Inbyggd temperatursensor i fjärrkontroll.
- Upplyst fjärrkontroll.
- Hög värmeeffekt och energieffektiv även vid låga utomhustemperaturer.

R32 INNOVA

INNOVA

LUFT / LUFTVÄRMEPUMP INNOVA DUPLEX			
INOMHUSDEL			2 x IGZ09NI-1
UTOMHUSDEL			IGZM218NO-1
VÄRME	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	3,8
	Årlig elförbrukning	kWh/a	1330
	SCOP - (A+++ - D)	SCOP	4,0 (A+)
	Värmeeffekt (Nominell)	kW	5,4
	Värmeeffekt (Min - Max)	kW	2,6-5,9
KYLA	Dimensionerande effekt (P-Design)	kW	5,2
	Årlig elförbrukning	kWh/a	298
	SEER - (A+++ - D)	SEER	6,1 (A++)
	Kyleffekt (Nominell)	kW	5,2
	Kyleffekt (Min - Max)	kW	2,14 - 5,8
INOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	790 x 275 x 200
	Vikt	kg	9
	Luftflöde (Låg - Hög) vid värmedrift	m3/h	290 - 560
	Ljudnivå (SPL) (Låg - Hög)	dB(A)	24 - 41
	Ljudnivå (PWL) (Max.)	dB(A)	55
UTOMHUSDEL	Dimensioner (B x H x D)	mm	899 x 596 x 378
	Vikt	kg	43
	Ljudnivå - Värme / Kyla (SPL)	dB(A)	55
	Driftström (Rated)	A	8,32
	Rek. Säkring	A	13
	Max anslutna inomhusenheter	st	2
Lägsta garanterade drifttemp. (Värme / Kyla)		C	-22 ~ 24 / -15 ~ 43
Rörstorlek (Vätska / Gas)		tum	1/4"-3/8" x 2
Anslutningskabel inne - ute			4 x 1,5mm
Max rörlängd per inomhusenhet		m	10
Max. rörlängd Total		m	20
Max. höjdskillnad		m	5
Förfylld rörlängd		m	10
Efterfyllnad gram/meter		g	20
Eldata		V / Fas / Hz	230 / 1 / 50
GWP / CO2 EKVIVALENTER			
Köldmedium			R32
GWP / CO2 EKVIVALENTER			675
Fyllnadsmängd - Vikt		kg	1,05
Fyllnadmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,709
Max påfyllnadsmängd - Vikt		kg	0,2
Max påfyllnadsmängd - CO2-ekvivalenter		ton	0,135
SATSARTIKELNUMMER			7130517

Varför ska jag välja Innova Duplex med två innedelar?

Det mest självklara argumentet för flera innedelar är att få en bättre spridning av effekten i huset, oavsett om man för stunden använder den för energisnål värme eller för svalka.


Med två innedelar kan fläkten arbeta lugnare, vilket bidrar till lägre ljudnivå och bättre komfort.

Många som investerar i en luft/luft-värmepump upptäcker snart fördelarna med att även kunna få behagligt svalkande luftkonditionering. Ett vanligt dilemma är att behovet av värme respektive kyla är störst på två helt olika platser i huset. Med två innedelar kan man optimera placeringen av den ena för värme och den andra för kyla.

Se till att ha ett behagligt tempererat hem året runt och gör både miljön och plånboken en tjänst! Med Innova Duplex behöver du inte välja över- eller undervåning eller sovrum kontra umgängesutrymmen. Vi ger dig både och!



Inomhusdel



Utomhusdel

Marknadsförs av Ahlsell Sverige AB
www.innova.ac, www.ahlsell.se
innova@ahlsell.se
Tel: 0771 - 775 000

Ahlsell Sverige AB, grundat år 1877 utvecklar tillsammans med ledande tillverkare Innova luftvärmepumpar. Vår vision är ett gediget värmepumpssortiment som klarar påfrestningarna. En pålitlig produkt som kraftigt sänker uppvärmningskostnaderna och är en lönsam investering över tid. Innovaserien är specialbyggd för vårt nordiska klimat, den har alla nödvändiga säkerhetsfunktioner för att fungera under många år.