

AKO 2-kanal Datalogger 15724

Allmänt

CAMREGIS Basic är en serie instrument för loggning av t.ex. temperatur, luftfuktighet och tryck. Lagrad data kan sparas ner på medföljande SD-kort. Instrumentet uppfyller kraven för loggning enligt EN-12830 (detta förutsätter att rätt rutiner i övrigt upprätthålls och att instrumentet är korrekt programmerat).

Till instrumentet kan kopplas 2 st givare. Det kan vara olika typer av temperaturgivare, 4 – 20 mA givare och digitala ingångar.



Fördelar och funktioner

- Uppfyller kraven för loggning enligt EN-12830
- Enkel installation direkt på vägg eller som panelmontage
- Enkelt handhavande tack vare tydlig display och tydliga knappar
- Många olika givarmöjligheter
- Kapslingsklass IP65
- Möjlighet att lagra data på externt medium
- SD-kort samt USB adapter medföljer

Modeller och grundläggande data

Art nr	Modell	SD-kort	Larmreläer (250V, $\cos\varphi=1$)	Kraftmatning	Givaringångar
7170525	AKO-15724	Ja	Larm max. 16 A SPDT	90 - 240 V~ 50/60 Hz \pm 3 Hz	2

Tekniska data

Mätområde (beroende av givare)

	NTC (AKO-149XX)	-50,0°C...150°C
	4-20 mA	-999...999
Upplösning		0,1°C från -99,9 till 99,9 i övrigt 1°C
Noggrannhet	NTC (-40°C...40°C)	\pm 1K (EN12830, EN13485)
	4-20 mA	\pm 1 %
Klassifikation med NTC		EN12830, Class 1 s
Förbrukning		Max 5 VA
Användningstemperatur		0°C...50°C
Lagringstemperatur		-30°C...70°C
Skyddsklass		IP40
Dubbel isolering mellan kraftmatning, sekundärkretsen och reläutgångarna		
Inbyggd summer		Ja
Batteritid vid spänningsbortfall		48 tim (endast datum och klocka)

För mer information, kontakta Ahlsell Ref, 0771-775 000.

Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande.
Med reservation för eventuella tryckfel.