

*a*Mergency



*a*Mergency
LED



a-collection

aMergency Sign LED



Användningsområde

För hänvisning av utrymningsvägar vid strömbortfall i allmänna lokaler så som hotell, kontor, skolor, butiker etc.

Utförande

Avsedd för permanentdrift. Stomme i aluminium med underhängande skylt i plexiglas för enkel- alternativt dubbelsidig hänvisning. Armaturen är utrustad med energisnål LED-ljuskälla och autotest med inbyggt NiMH-batteri. Levereras med 3 st piktogram, läsavstånd: 25 m.

Montage

Monteras utanpåliggande mot vägg eller tak inomhus. Nätspänning ansluts i kopplingsbox med plug-in utförande.

Teknisk data

Nätspänning	230V 50/60Hz
Batteri	NiMH (lystid 3h)
Kapslingsklass	IP40
Säkerhetsklass	Klass I
Drift	Permanentdrift
Funktionskontroll	Autotest
Piktogram	Pil höger, pil vänster, pil ner
Läsavstånd	25 m

Art nr	Typ	Effekt	Ljusflöde (lm)	Mått LxBxH	Vikt
7341088	aMergency Sign LED	3,8	125	290x192x38	0,8

Tillbehör för aMergency Sign LED

Art nr	Typ
7342025	Flaggkonsol för väggmontage
7342026	Takpendel 0,5 m
7342086	Piktogram rullstol pil ned
7342087	Piktogram rullstol pil höger
7342088	Piktogram rullstol pil vänster

aMergency Light LED

Användningsområde

För ledljus och hänvisning i allmänna lokaler så som hotell, kontor, skolor, butiker etc.

Utförande

Flexibel enkelsidig nödbelysningsarmatur för inomhusbruk med hög kapslingsklass (IP65). Armaturen är omkopplingsbar för permanent- eller beredskapsdrift och utrustad med energisnål LED-ljuskälla, autotest och inbyggt NiMH-batteri. Piktogramset med 22 meters läs-avstånd ingår.

Montage

Monteras utanpåliggande på vägg eller tak med eller utan piktogramfolie.

Nätspänning	230V 50/60Hz
Batteri	NiMH (lystid 1h)
Kapslingsklass	IP65
Säkerhetsklass	Klass II
Drift	Permanent- eller beredskapsdrift
Funktionskontroll	Autotest
Piktogram	Pil höger, pil vänster, pil ner
Läsavstånd	22 m



Tillbehör för aMergency Light LED

Art nr	Typ
7342035	Testkort (för manuellt test)
7342036	Kupa för dubbelsidigt montage
7342085	Piktogramset rullstol

Art nr	Typ	Effekt	Ljusflöde (lm)	Mått LxBxH	Vikt (kg)
7341089	aMergency Light LED	4,8	210	313x113x63	0,8

aMergency Flush LED

Användningsområde

Armatur för nödbelysning av utrymningsvägar i kontorsmiljöer och liknande.

Utförande

Avsedd för permanent- eller beredskapsdrift. Stomme i plast med utbytbara linser för rund eller elliptisk ljusbild. Utrustad med NiMH-batteri för 1 timme lystid.

Montage

Monteras infälld i innertaksskiva eller utanpåliggande i medföljande förhöjningsram.

Nätspänning	230V 50/60Hz
Batteri	NiMH (lystid 1h)
IP klass	IP40
Säkerhetsklass	Klass II
Drift	Permanent- eller beredskapsdrift
Funktionskontroll	Autotest



Art nr	Typ	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Mått	Vikt (gram)
7345498	aMergency Light LED	4,3	315	125 mm Ø, 62mm Djup	474



ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris