

## Konstruktionsskruv Rapid Dual - Sexkantfattning för bättre drivkraft



### Användning

- > Sexkantfattning för bättre drivkraft och vass spets.
- > Konstruktionsskruv med sexkant som ger bättre drivkraft vid grova dimensioner.
- > 35 graders spetsvinkel för snabb start och utan förborring.
- > Stamfräs som fräser ett frigångshål, speciellt viktigt för grövre dimensioner för att underlätta sammanpressning av virkesdelar.

### Specifikationer

- > **Material:** Stål
- > **Ytbehandling:** Blankförzinkad
- > **Miljö:** C2, för användning inomhus

Artikelnummer	Benämning	Antal	Diameter [mm]	Längd [mm]	HuvudØ	Gänglängd	Drivspår
904701NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 8,0X50/30 VDR	50	8	50	13,2	30	SW12/T30
904702NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 8,0X60/40 VDR	50	8	60	13,2	40	SW12/T30
904704NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 8,0X80/50 VDR	50	8	80	13,2	50	SW12/T30
904705NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 8,0X100/60 VDR	50	8	100	13,2	60	SW12/T30
904712NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 8,0X240/100 VDR	50	8	240	13,2	100	SW12/T30
904717NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 8,0x340/100 VDR	50	8	340	13,2	100	SW12/T30
904719NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 8,0x380/100 VDR	50	8	380	13,2	100	SW12/T30
904724NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 10,0X100/60 VDR	50	10	100	16,5	65	SW15/T40
904725NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 10,0X120/80 VDR	50	10	120	16,5	80	SW15/T40
904728NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 10,0X180/100 VDR	50	10	180	16,5	100	SW15/T40
904729NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 10,0X200/100 VDR	50	10	200	16,5	100	SW15/T40
904730NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 10,0X220/100 VDR	50	10	220	16,5	100	SW15/T40
904731NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 10,0X240/100 VDR	50	10	240	16,5	100	SW15/T40
904741NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 12,0X100/60 VDR	25	12	100	18,7	60	SW17/T40
904742NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 12,0X120/80 VDR	25	12	120	18,7	80	SW17/T40
904761NY	Träbyggnadsskruv DUAL RAPID 10,0X350/100 VDR	50	10	350	16,5	100	SW15/T40