





CHA/IK/A 21-81 COMPACT —Line—



INVERTER SCROLL 

- 4,2-21 kW
- A-Luokka
- Inverter kompressori
- Elektroninen paisuntaventtiili
- EC kiertovesipumppu
- Puhaltimen ohjaus -20°C
- Värinänvaimennus kumit
- Lähtevän veden autom.säätö

CHA/IK/A 91-151 AQUA PLUS



INVERTER SCROLL 
MICROCHANNEL  *

- 23-40 kW
- A-Luokka
- Inverter kompressori
- Elektroninen paisuntaventtiili
- Puhaltimen ohjaus -20°C.
- Lähtevän veden autom.säätö



ahlsell Ref
one step ahead

CHA/IK/A 21-81 Compact Line

Malli	Teho kW	Paino Kg	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Äänitaso dBA	Virtaus l/s	Painehäviö kPa	Liustilav. L *1	Sulake *2
Jännite 230V/1v/50Hz										
21	6,0	101	870	320	1100	49	0,29	53	90	16
31	7,6	113	870	320	1100	49	0,36	56	110	16
41	9,3	123	870	320	1100	52	0,44	52	140	16
Jännite 400V/3v/50Hz										
51	12,4	195	1160	500	1270	53	0,59	76	180	16
61	15,7	197	1160	500	1270	53	0,75	82	230	16
71	19,0	199	1160	500	1270	53	0,91	70	280	20
81	22,4	201	1160	500	1270	53	1,07	60	330	20

CHA/IK/A 91-151 Aqua Plus

Malli	Teho kW	Paino Kg	Leveys mm	Syvyys mm	Korkeus mm	Äänitaso dBA	Virtaus l/s	Painehäviö kPa	Liustilav. L *1	Sulake *2
Jännite 400V/3v/50Hz										
91	25,8	224	1850	1000	1300	51	1,23	20	380	25
101	30,5	239	1850	1000	1300	53	1,46	29	450	35
131	35,9	269	1850	1000	1300	53	1,72	31	530	35
151	42,3	283	1850	1000	1300	53	2,02	31	630	50

Jäähdytystehot olosuhteissa ympäristö +35°C ja vesi +12/7°C . Äänitaso mitattuna 1m päästä vapaa kenttä, ISO 3744.
Lisätietoa Ahlsell Oy kylmämyynti p.020 5845800.

*1 Liustilavuus koko vain viitteeksi, Asennusliikkeen tarkistettava järjestelmän tarvittava täytös.

*2 Sulakenimelliskoko tarkistettava riittävyys ennen asennusta.

Lisävarusteet CHA/IK/A 21-81:

TX Lauhduttimen pinnoitus
FE Jäätymisuojan höyrystimeen
CR Kauko-ohjaus paneeli.
IS Sarjaliitettä RS 485. Modbus RTU protokolla.
RP Metallinen lauhduttimen suoja.

Lisävarusteet CHA/IK/A 91-151:

BT Alhaisen liuoksen -4°C / -8°C KIT
MC* Microchannel Lauhdutin
TX Lauhduttimen pinnoitus ei MC malli.
TXB Lauhduttimen pinnoitus MC malli.
PS Kiertovesipumppu asennettu
FE Jäätymisuojan höyrystimeen
CR Kauko-ohjaus paneeli.
IS Sarjaliitettä RS 485. Modbus RTU protokolla
RP Metallinen lauhduttimen suoja
AG Värinänvaimennus kumit

[Lisätietoa, Ahlsell Ref 020 584 5800.](#)

Pitämme oikeuden muuttaa sisältöä tai erittelyä ilman ennakoilmoitusta.