



RPC-FSN3E

Kattoon asennettu

Sisäyksikkö		RPC 2.0FSN3E	RPC 2.5FSN3E	RPC 3.0FSN3E
Jäähdytyksen nimellisteho (Utopia-järjestelmä) ⁽¹⁾	kW	5,0	5,6	7,1
Lämmityksen nimellisteho (Utopia-järjestelmä) ⁽²⁾	kW	5,6	6,3	8,0
UK jäähdytysteho (aistittava) (Utopia-järjestelmä)	kW	5,3 (3,8)	5,9 (4,2)	7,7 (5,5)
Jäähdytyksen nimellisteho (Set Free -järjestelmä) ⁽¹⁾	kW	5,6	7,1	8,0
Lämmityksen nimellisteho (Set Free -järjestelmä) ⁽²⁾	kW	6,3	8,5	9,0
UK jäähdytysteho (aistittava) (Set Free -järjestelmä)	kW	5,2 (3,7)	6,4 (4,6)	7,5 (5,4)
Äänitaso (äänenpaine) (L / M / H) ⁽³⁾	dB(A)	38/42/44	31/43/46	42/45/48
Äänitaso (tehotaso)	dB(A)	60	60	65
Ilmavirtaus jäähdytystilassa (L / M / H)	m ³ /h	600/780/900	720/960/1080	900/1020/1260
Mitat (K x L x S)	mm	163x1094x625	163x1314x625	163x1314x625
Paino	kg	28	31	31
Kondenssivesipumppu sisältyy		ei	ei	ei
Kondenssivesiputken halk. (ulko)		φ25mm	φ25mm	φ25mm
Putken halkaisija (neste/kaasu)	Tuuma	1/4 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
	mm	6,35 / 15,88	9,53 / 15,88	9,53 / 15,88
Ottoteho	W	130	130	170
Virransyöttö		230 V / 1-vaihe / 50 Hz	230 V / 1-vaihe / 50 Hz	230 V / 1-vaihe / 50 Hz
Suosittelava sulakekoko	A	5	5	5

Sisäyksikkö		RPC 4.0FSN3E	RPC 5.0FSN3E	RPC 6.0FSN3E
Jäähdytyksen nimellisteho (Utopia-järjestelmä) ⁽¹⁾	kW	10,0	12,5	14,0
Lämmityksen nimellisteho (Utopia-järjestelmä) ⁽²⁾	kW	11,2	14,0	16,0
UK jäähdytysteho (aistittava) (Utopia-järjestelmä)	kW	10,6 (7,6)	13,2 (9,5)	15,7 (11,2)
Jäähdytyksen nimellisteho (Set Free -järjestelmä) ⁽¹⁾	kW	11,2	14,0	16,0
Lämmityksen nimellisteho (Set Free -järjestelmä) ⁽²⁾	kW	12,5	16,0	18,0
UK jäähdytysteho (aistittava) (Set Free -järjestelmä)	kW	10,5 (7,6)	12,7 (9,1)	14,8 (10,7)
Äänitaso (äänenpaine) (L / M / H) ⁽³⁾	dB(A)	39/45/49	41/46/49	44/48/50
Äänitaso (tehotaso)	dB(A)	65	65	66
Ilmavirtaus jäähdytystilassa (L / M / H)	m ³ /h	1140/1440/1800	1260/1680/2100	1620/1920/2220
Mitat (K x L x S)	mm	225x1314x625	225x1574x625	225x1574x625
Paino	kg	35	41	41
Kondenssivesipumppu sisältyy		ei	ei	ei
Kondenssivesiputken halk. (ulko)		φ25mm	φ25mm	φ25mm
Putken halkaisija (neste/kaasu)	Tuuma	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8	3/8 / 5/8
	mm	9,53 / 15,88	9,53 / 15,88	9,53 / 15,88
Ottoteho	W	180	230	230
Virransyöttö		230 V / 1-vaihe / 50 Hz	230 V / 1-vaihe / 50 Hz	230 V / 1-vaihe / 50 Hz
Suosittelava sulakekoko	A	5	5	5

⁽¹⁾ Jäähdytys: Sisälämpötila 27°C (19°C WB) - ympäristön lämpötila 35°C; kylmäaineputkiston pituus 7,5 m, korkeusero 0 m.

⁽²⁾ Lämmitys: Sisälämpötila 20°C - ympäristön lämpötila 7°C (6°C WB); kylmäaineputkiston pituus 7,5 m, korkeusero 0 m.

⁽³⁾ Äänen painetaso mitattu 1,5 metriä yksikön alapuolelta (mittaus kaiuttomassa huoneessa)

Yksikössä tehon DIP-kytkin

Tiesitkö tämän?

System Free -sisäyksiköt voidaan yhdistää erittäin joustavasti Utopia split- tai Set Free VRF -perheiden ulkoyksiköihin