

BOSCH CS LD 1.0

Elektroninen vuodonetsin



R32
R134a
R1234yf
R454A

1 g/yr
R134a

R290
R600
R600a

0,5 g/yr
R290

95 % N₂/
5 % H₂
Tracer/
Forming
Gas

3,63 g/yr

**YKSI
TUNTOELIN**



BOSCH

PROMAX



ROBINAIR

Vuodonetsin

Bosch CS LD 1.0



BOSCH
Invented for life





BOSCH CS LD 1.0

Vuodonetsin

Bosch CS LD 1.0

ominaisuudet

- Havaitsee halogenoitunut CFC, HCFC, HFC, HFO-yhdisteet, HC-kylmäaineet.
- (95 % N₂/5 % H₂-seos), ammoniakki, butaani ja propaani.
- Täyttää tai ylittää EN14624-suorituskykystandardit.
- herkkyyks vähemmän kuin 1 g/vuosi.
Elektroninen anturi kestää > 5 vuotta.
- Suuri 61 mm:n taustavalaistu graafinen LCD.
- Äänihälytys, mykistys- ja visuaalisen vuodon näyttö.
- Vuotojen jäljitystila vaikeiden vuotojen löytämiseksi.
- Kuminäppäimistö antaa positiivisen käytön ja kosketuksen.
- Ergonominen muotoilu, TPU-päällystetty ja molemminpuolinen käyttö.
- Sisältää kantolaukun, varasuodattimet ja laturin.
- 2 vuoden takuu.



Tekniset tiedot	Bosch CS LD 1.0
Mitat (P x S x K)	218 x 83 x 51 mm
Anturin pituus/	413 mm
Paino	452 g
Tuntoelimen käyttöaika	n.5 vuotta normaalissa käytössä
Käynnistysaika	N. 20 - 30 s, 45 s Max.
Tarkkuus	< 1 g/vuosi
Virtalähde	Li-Ion ladattava paristo
Pariston käyttöaika	> 8 tuntia
Latausaika	≤ 3 tuntia
Käyttölämpötila/kosteus	-20° C ... + 50° C; 95 % RH max.
IP Luokka	IP51

EN 14624:2020 Testitulokset (kuten luvussa 9.1 vaaditaan)	R-134A	R-1234yf	R-290
Staatinnainen alempi havaitsemisraja (g/a) ¹	1 g/a	1 g/a	0.5 g/a
Dynaaminen alempi tunnistusraja (g/a) ¹	1 g/a	1 g/a	0.5 g/a
Dynaaminen alaraja kylmäainevuoto ympäristössä (g/a) ¹	12 g/a	10 g/a	4 g/a
Vasteaika (s) ²	0.5 sec	0.5 sec	0.5 sec
Nollausaika (s) ^{2,3}	-	-	-
Palautumisaika (s) ²	14 sec	10 sec	6 sec

¹ Grammaa / vuosi / . ² Sekuntia / . ³ Ei sovellettavissa /

Työkaluja ammattilaiselle

A3

R290 · R600a

A2L

R32 · R1234ze
R1234yf

**A2L
A3**

ahlsell
makes it easier to be professional



BOSCH

PROMAX



ROBINAIR

Advanced Test Products · Bosch Automotive Service Solutions GmbH

Lürriper Str. 62 · 41065 Mönchengladbach · Germany · Phone +49 (0) 21 61 - 5 99 06-0

info@atp-europe.de · www.atp-europe.de