

# HiFEK AC pikavalinta

LVI-koodi Kod	HiFEK	qv1, m <sup>3</sup> /s													Moottoritiedot				LVI-koodi Kod	Max virta-arvot Max ström IEC-60034-1		
		psF, Pa													Motordata							
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	350	400	450	500	n	P			I 400 V	I 230 V
7805510	01-4(k) (*)	0,10	0,04													1450	0,03		0,64	4	0,3	
7805511	02-4(k) (*)	0,19	0,17	0,13												1450	0,03		0,64	4	0,3	
7805521	03-4(k) (*)	0,43	0,41	0,38	0,36	0,31	0,27									1430	0,10		1,25	10	1,25	
7805525	03-4T (**)	0,49	0,47	0,46	0,44	0,42	0,40	0,37	0,35	0,31						1400	0,25	0,78			0,82	
7805535	06-4T (**)	0,73	0,69	0,66	0,63	0,61	0,58	0,55	0,53	0,49	0,45	0,41	0,21				1,31		1,42			
7805542	09-4T (**)	1,21	1,19	1,16	1,13	1,10	1,04	1,02	0,99	0,95	0,91	0,84	0,76	0,69	0,59	1410	0,75	1,63			1,8	
7805551	12-4T (**)	1,86	1,83	1,79	1,76	1,72	1,68	1,64	1,61	1,58	1,55	1,51	1,44	1,36	1,29	1,21	1440	1,50	3,26			3,52

(\*) Moottoria voidaan käyttää 1-vaiheisena jännitesäädöllä.

(\*\*) Moottori soveltuu taajuusmuuttajasäätökäyttöön.  
Huom! Voidaan säätää ainoastaan 50 Hz:tä alaspäin.