# Indy industriarmatur IP44

Indy44

a-collection

# Indy industriarmatur IP44 T5

## Användningsområde

Allmänna ytor, garage eller andra likvärdiga inomhusmiljöer som kräver IP44 och en funktionell allmän belysning.

## Utförande

Stomme i vitlackerad stålplåt med gavlar i plast. Linjeprismatisk eller opaliserad kupa i polykarbonat. Kupan öppnas utan verktyg och hänger kvar i stommen vid lysrörsbyte.

## Montage

Dikt tak. Infästning c-c 520 mm respektive 1000 mm.

## Anslutning

Anslutning via 18 mm knockout i gavlarna eller hål i mitten av armaturens översida. Gummigenomföringar medföljer. Snabbkopplingsplint med dubbla anslutningar max 5x2,5 mm².

## Teknisk data

| Artikelnr | Typ | Kupa | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | LxBxH (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7298338 | Indy44 214 | Opal | 2x14 | 1059 | 594x172x53 | 1,8 |
| 7298339 | Indy44 228 | Opal | 2x28 | 2691 | 1194x172x53 | 3,3 |
| 7298340 | Indy44 214 | Prismatisk | 2x14 | 1992 | 594x172x53 | 1,8 |
| 7298341 | Indy44 228 | Prismatisk | 2x28 | 4108 | 1194x172x53 | 3,3 |
| 7298342 | Indy44 249 | Prismatisk | 2x49 | 6724 | 1494x172x53 | 4 |




Artikelnr 72 983 41/-44

## Ljuskällor T5 Radium

| Artikelnr | Effekt (W) | Färg |
|---|---|---|
| 8380247 | 14 | 830 |
| 8343006 | 14 | 840 |
| 8380248 | 28 | 830 |
| 8380249 | 28 | 840 |
| 8380251 | 49 | 830 |
| 8380252 | 49 | 840 |

## Reservkupor

| Artikelnr | Typ |
|---|---|
| 7906431 | Reservkupa 2x14W prismatisk |
| 7906432 | Reservkupa 2x14W opal |
| 7906433 | Reservkupa 2x28W prismatisk |
| 7906434 | Reservkupa 2x28W opal |
| 7906435 | Reservkupa 2x49W prismatisk |
| 7906436 | Reservkupa 2x49W opal |

**BRRA0022.** Utgivning: September 2019. Vi förbehåller oss rätten att ändra utförande eller specifikation utan föregående meddelande. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel. Produktion Boostock.