

Neoperl anslutningsslangar hos Ahlsell



NEOFLEX® BUTYL
för värme och kyla



NEOFLEX® SIL (Silikon)
för tappvatten, pumpar,
beredare etc.



NEOFLEX® SPX (Soft Pex)
för tappvatten

NEOFLEX® BUTYL

- Butyl anslutnings slang -



Hög flexibilitet för lätt och snabbt montage


Stort kopplingsprogram med olika kombinationsmöjligheter

Används som anslutnings slang för varmt och kallt vatten för tekniskt bruk

För anslutning av kyl & värmearläggningar, innerslang av Butylgummi (bäst för diffusionstäthet)

Slangar DN 13 – S519


15 mm slät x 15 mm slät




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192560
60	8192562
80	8192563
100	8192564
120	8192565

Slangar DN 20 – S709


3/4" rak x 3/4" rak




3/4" rak x 3/4" lek.mut.



22 mm slät x 22 mm slät




3/4" rak x 3/4" vinkel




Längd i cm	Ahlsell-Nr.	Längd i cm	Ahlsell-Nr.	Längd i cm	Ahlsell-Nr.	Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192568	40	8192589	40	8192599	60	8192581
60	8192570	60	8192591	60	8192601	80	8192582
80	8192571	80	8192592	80	8192602	100	8192853
100	8192572	100	8192593	100	8192603		

Slangar DN 25 – S809


1" rak x 1" rak




1" rak x 1" lek.mut.



28 mm slät x 28 mm slät



1" rak x 1" vinkel



Längd i cm	Ahlsell-Nr.	Längd i cm	Ahlsell-Nr.	Längd i cm	Ahlsell-Nr.	Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192610	40	8192631	40	8192641	60	8192623
60	8192612	60	8192633	60	8192643	80	8192624
		80	8192634	80	8192644	100	8192625
		100	8192635	100	8192645		

Specifikationer

	S519	S709	S809
	DN13	DN20	DN25
Slang, inv. mm	Ø12 ±0,4	Ø19 ±0,6	Ø25 ±0,7
slang, utv. mm (u/omflättn.)	Ø17 ±0,5	Ø26 ±0,7	34 ±0,8
Omflätning	Rostfri		
Stribe /färg	Svart/Blå		
Arbetsstryck	Max. 10 bar		
Temperatur	Max. 90°C		
Flöde (v. 3 bar)	96 l/min	145 l/min	-
Godkännande	-		



NEOFLEX® SIL

- Silikon anslutningslang -

Godkända för tappvatten



Hög flexibilitet för lätt och snabbt montage

Användningsområden


som anslutningslang för bl.a. :

Större Diskmaskiner och Tvättmaskiner
Varmvattanberedare och Pumpautomater

Varmt och kallt vatten för tekniskt bruk


Slangar DN 8 – S231

1/2" rak x 1/2" rak



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
30	8192696
40	8192697
50	8192698
80	8192701


1/2" rak x 12 mm slät



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
30	8428203
40	8428350
50	8428204


Slangar DN 10 – S431

1/2" rak x 1/2" vinkel




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
150	8192713
200	8192714
300	8192715

1/2" rak x 3/4" vinkel




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
150	8192717
200	8192719
300	8192720
400	8192721

1/2" vinkel x 1/2" vinkel




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
125	8428348

1/2" rak x 1/2" rak



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
125	8428349
150	8428205
200	8428206
300	8428320


1/2" rak x 3/4" rak



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
150	8428207
200	8428321
300	8428208

Slangar DN 13 – S531


15 mm slät x 15 mm slät



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192745
60	8192747
80	8192748
100	8192749
120	8192750


Slangar DN 20 – S731

3/4" rak x 3/4" rak




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192752
60	8192754
80	8192755
100	8192756

22 mm slät x 22 mm slät




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192765
60	8192768
80	8192769
100	8192770
120	8192771
150	8192772

3/4" rak x 3/4" nipple



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192758
60	8192761
80	8192762
100	8192763
200	8192823


3/4" rak x 3/4" vinkel



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192812
60	8192814
80	8192815
100	8192816
150	8192819


Slangar DN 25 – S831

1" rak x 1" rak




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192774
60	8192777
80	8192778
100	8192779

28 mm slät x 28 mm slät




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192788
60	8192790
80	8192791
100	8192792

1" rak x 1" nipple



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192781
60	8192784
80	8192785
100	8192786

1" rak x 1" vinkel



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
40	8192830
60	8192832
80	8192834
100	8192835

Specifikationer

	S231	S431	S531	S631	S731	S831
	DN 8	SN 10	DN 13	DN 15	DN 20	DN 25
Slang, inv. mm	Ø8,5±0,3	Ø9,5 ±0,3	Ø13 ±0,3	Ø16 ±0,5	Ø19 ±0,7	Ø25 ±0,8
slang, utv. mm (u/omflätn.)	Ø12 ±0,4	Ø13,5 ±0,3	Ø17 ±0,3	Ø22 ±0,7	Ø26 ±0,8	Ø0,84 ±1,0
Omflätning	Rostfri					
Stribe /färg	Svart					
Arbetsstryck	10 bar					
Temperatur	Max. 90°C					
Flöde (v. 3 bar)	28 l/min.	45 l/min.	60 l/min	96 l/min	145 l/min	
Godkännande	VA (DK) - SITAC (S) – SINTEF (N) – DVGW (D)					



NEOFLEX® SPX (Soft pex)

- framtidens flexibla anslutnings slang -

Godkända för tappvatten



Design :



Rostfri
omflätning

SOFTPEX®
innerslang

Hög flexibilitet för lätt och snabbt montage

Stort kopplingsprogram med olika kombinationsmöjligheter

Användningsområden
som anslutnings slang för bl.a. :

WC-stolar

Blandare

Bideer

Diskmaskiner

Tvättmaskiner


Duschkabiner

Kaffe och vattenautomater

Varmt och kallt vatten för tekniskt bruk


Slangar DN 8 – S241

3/8" rak x 3/8" rak




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
30	8190409
50	8190411
100	8190414

1/2" rak x 1/2" rak




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
20	8190391
30	8190392
40	8190393
50	8190394
70	8190395

1/2" rak x 12 mm slät




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
30	8190149
50	8190151

1/2" vinkel x 1/2" vinkel



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
80	8190893


3/8" rak x M10, short




Längd i cm	Ahlsell-Nr.
400	8428353
500	8428354

Slangar DN 10 – S441


1/2" rak x 1/2" rak




1/2" rak x 3/4" rak



1/2" rak x 1/2" vinkel




1/2" rak x 3/4" vinkel



Längd i cm	Ahlsell-Nr.	Längd i cm	Ahlsell-Nr.	Längd i cm	Ahlsell-Nr.	Längd i cm	Ahlsell-Nr.
125	8190902	125	8190906	125	8190912	125	8190916
150	8190903	150	8190907	150	8190913	150	8190917
200	8190904	200	8190908	200	8190914	200	8190918
		300	8190929			300	8190930
						400	8190931

1/2" vinkel x 1/2" vinkel



Längd i cm	Ahlsell-Nr.
125	8190926

Specifikationer

	S241	S441
	DN 8	DN 10
Slang, inv. mm	Ø8,2±0,3	Ø10 ±0,3
slang, utv. mm (u/omflättn.)	Ø11 ±0,4	Ø13,6 ±0,2
Omflätning	Rostfri	
Stribe /färg	Grön	
Arbetstryck	Max. 10 bar	
Temperatur	Max. 70°C	
Flöde (v. 3 bar)	28 l/min.	45 l/min.
Godkännande	SITAC 0224/04	

