

Golvvärme- termostat



**Tryggt
val**

a-collection

Golvvärmetermostat med högupplöst färgpekskärm



Levereras med ett förinställt sparprogram som passar de flesta bostäder, man kan även ställa in individuella tider för varje dag i veckan. Adaptiv funktion som säkerställer att önskad temperatur uppnås vid önskad tidpunkt. Resistiv pekskärm. Fronter anpassade för Exxact och Elko. Flexibelt val av golvgivare. IP21. 2-polig huvudbrytare.

Termostaten startar värmesystemet vid förinställda tider varje dag i veckan. Man kan ställa in individuella tider för upp till sex separata perioder, som kallas händelser, för varje dag i veckan. Att sänka temperaturen när ingen är hemma sänker energikostnaderna utan att reducera komforten. Termostaten levereras med ett förinställt sparprogram som passar de flesta bostäder.

Termostaten har en adaptiv funktion som automatiskt ändrar starttiderna för värmesystemet för att säkerställa att den önskade temperaturen har uppnåtts i början av varje specifik händelse. Efter några få dagar kommer den adaptiva funktionen att ha lärt sig hur mycket tidigare värmesystemet måste slås på. Den resistiva pekskärmen behöver bara en lätt fingertryckning för att uppfatta beröringen.

Anpassad för Exxact. Flexibelt val av golvgivare 10k Ω , 12k Ω samt anpassad. IP21. 2-polig huvudströmbrytare. Utrustad med en inbyggd rumsgivare och en golvgivare för att reglera golvvärme i olika lägen: golvgivare, rumsgivare samt en kombination av rumsgivare med golvgivare som temperaturbegränsare. 3 m givarledning.

Uppfyller kraven i ECO-design direktivet.

Tekniska data

Anslutningsspänning:	100-240 V AC, 50/60 Hz
Effektförbrukning Standby:	< 0.5 W
Reläutgång:	SPST 16 A
Huvudbrytare:	2-pol, 16 A
Temperaturområde golv:	+5/+40 °C
Sparprogram:	Timerfunktion med upp till 7 olika kombinationer av 4- eller 6-händelser Inställningar för alltid, 5 år för klocka och kalender On/Off differential 0.4 °C
Batteri backup:	PWM / PI
Kopplingshysteres:	IP21
Reguleringsprincip:	typ NTC (12 K Ω) 3 m.
Kapslingsklass:	84/84/40 mm (21.8 mm djup)
Standard golvgivare:	220 x 176 pixel TFT – resistiv färgskärm touch
Dimension (H/W/D):	CE
Display:	CE
Godkännanden:	8580443
E-nummer	

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris