

***Frotskydds-
kabel***



***Tryggt
val***

a-collection

Frostskyddskabel

Frostskydd av rör används i utrymmen som inte har uppvärmning eller som har tendens att frysa under vintertid.

Frostskyddet skyddar vattenledningar i sommarstugor, brunnar, arbetsbodar, ladugårdar, stall, kallgarage, torpargrund och andra utrymmen eller anläggningar. I dessa sammanhang är a-collection frostskyddskabel användbar.

Värmekabeln är helt fri från PVC och bly och därmed det bästa alternativet ur miljösynpunkt.

a-collection frostskyddskabel är självbegränsande och reglerar automatiskt effekten efter omgivningens temperatur. Kabeln avger något mer effekt vid invändig förläggning jämfört med utvändig. Kabeln klarar att frostskydda rör upp till 50 mm vid -25°C, förutsatt att röret förses med minst 30 mm isolering eller är nedgrävd i mark minst 50 cm. Vid invändig förläggning används vattentät genomföring (E89 350 00) som beställs separat.

Konstruktion

Frostskyddskabel är av självbegränsande typ. Kabelns effekt regleras automatiskt i förhållande till omgivningstemperaturen. Kabeln skall oberoende av längd alltid anslutas till 230 V och skyddas av jordfelsbrytare 30 mA.

Kabeldata

Kabeldiameter:	5,8 x 8,5 mm
Märkttemperatur:	65°C
Effekt:	10 W/m vid +5°C på metallrör

Artikel nr	Längd m
89 350 25	2
89 350 26	4
89 350 27	6
89 350 28	8
89 350 29	10
89 350 30	12
89 350 31	15
89 350 32	20
89 350 33	25

Tillbehör

Artikel nr	Typ
89 350 00	Vattentät genomföring, gänga R20, för a-collection frostskyddskabel E89 350 25 - 33

a-collection frostskyddskabel har följande egenskaper och fördelar:



- Godkänd för både utvändig och invändig förläggning på rör.
- Homogen självbegränsande kärna för bästa värmeledning.
- Heltäckande jordfläta för bästa elektriska skydd och utmärkta installationsegenskaper.
- Stickpropp IP44 samt 2 meter anslutningskabel.
- Godkänd av Semko för förläggning i trycksatta dricksvattenledningar.

ahlsell

a-collection är ett varumärke från Ahlsell
www.ahlsell.se

a-collection
– kvalitet till rätt pris